ultra système®



3.6

DÉSINCRUSTANT ANTI-CALCAIRE

Détergent acide

Formule aux acides organiques

Acide tamponné sans risque pour la robinetterie





> Utilisation

Désincrustant acide pour l'élimination du calcaire sur les surfaces émaillées, la robinetterie, le grès et la céramique, les surfaces des piscines et tout autre lieu où il est nécessaire d'enlever les résidus calcaires.

> Mode d'emploi

Diluer le produit de 3 à 5 % soit 300 à 500 mL pour 10 L d'eau. Nettoyer les surfaces et rincer soigneusement. Pour les incrustations tenaces sur les surfaces dures, ciment, grés, céramiques, diluer le produit à 10 % soit 1 L pour 10 L d'eau.

> Composition

- Agents de surface non ioniques : < 5 %.
- (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
- Parfums.
- Détergent pour surfaces dures.

> Caractéristiques

- Aspect : ..... Liquide clair.
- Parfum : ..... Fruité.
- Couleur : ..... Vert.
- Matières actives : ..... 22 +/- 1 %.
- pH pur : ..... < 1.
- pH dilué à 3 % : ..... < 1.
- Densité : ..... 1,095.
- Acidité : ..... 1,95 +/- 0,10 meq/g.

> Précautions d'emploi

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur demande. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	Conditionnement
Type	BIDON
Quantité colis	4 bidons
Poids brut	21.350 kg
Dimensions colis	38.5 x 27 x 30 H

	Palettisation
Colis / couche	9
Nombre de couche	4
Nombre de colis / palette	36

018123

Rev 6 -08/2026

401676

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH®
Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

SOL & SURFACE