OXMAVI

AGENT DE BLANCHIMENT POUR MATÉRIEL VINICOLE ET ARBORICOLE

Réf. OXM01

PROPRIÉTÉS

OXMAVI est un désinfectant bactéricide utilisé dans le domaine de l'agroalimentaire.

OXMAVI s'utilise comme additif aux opérations de nettoyage et de désinfection du matériel et des surfaces dans les entreprises vinicoles.

L'association d'**OXMAVI** avec NEMAVI apporte une solution de nettoyage de la cuverie dans les entreprises vinicoles lorsque le chlore n'est pas recommandé.

OXMAVI est un produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/99).

OXMAVI permet d'éliminer les taches sur le bois et autres supports ou de les blanchir.

OXMAVI assure également une fonction algicide et s'utilise dans le traitement des eaux, à raison de 1 litre pour 5 à 10 m3, pour détruire les algues responsables de la pollution des piscines, bassins… Il n'y a aucun danger à s'y baigner tout de suite après le traitement.

Afin de lui conserver toute son efficacité, il est préférable d'utiliser **OXMAVI** dans les 9 mois qui suivent sa livraison.

MODE D'EMPLOI

OXMAVI s'utilise uniquement en association avec NEMAVI en ajoutant les 2 produits à l'eau, l'un à la suite de l'autre (voir tableau ci-dessous). Ne jamais mélanger les deux produits purs.
Ordre de dilution : 1) Eau — 2) NEMAVI — 3) OXMAVI

LES + PRODUITS

ASSURE LA DÉSINFECTION

EXCELLENT COMPLÉMENT AU NEMAVI

CONFORMITÉ
Arrêté ministériel du 08/09/99

FABRICATION FRANÇAISE

contact@yonn-hygiene.fr

	EAU	NEMAVI	OXMAVI
Solution à 5 %	90 % = 4,50 L	5 % = 0,25 L	5 % = 0,25 L
Solution à 10 %	80 % = 4 L	10 % = 0,50 L	10 % = 0,50 L
Solution à 15 %	70 % = 3,50 L	15 % = 0,75 L	15 % = 0,75 L
Solution à 20 %	60 % = 3 L	20 % = 1 L	20 % = 1 L
Solution à 40 %	40 % = 4 L	20 % = 2 L	40 % = 4 L

Exemple ci-dessus pour 1 volume total de 5 litres. Le mélange réalisé nécessite une utilisation immédiate du fait de sa dégradation rapide en milieu alcalin (ne jamais mélanger avec BATIFLASH).

Le mélange EAU-NEMAVI-OXMAVI s'applique par pulvérisation ou en bain.

NEMAVI-OXMAVI ne doit pas être utilisé sur les supports aluminium, métaux et alliages légers. En cas de contact avec ces surfaces, rincer immédiatement à l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais utiliser le mélange EAU + NEMAVI + OXMAVI dans des récipients fermés, non équipés de soupape de sécurité, risque de surpression. La formation d'oxygène, lors du mélange, provoque une pression qui peut faire éclater le récipient. Décompresser le matériel (pulvérisateur) après utilisation. Ne pas mettre sur plexiglas.

Produit destiné à un usage professionnel.

contact@yonn-hygiene.fr